

Lithofin MN Sellador

Piedra natural y hormigón granulado.
Refuerza color y textura aportando brillo mate.

Para superficies pétreas rugosas y absorbentes en pisos y muros.

Preferentemente en interiores.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sellado brillante y realzado del color de superficies pétreas absorbentes como:

- Granito flameado o aserrado
- Porfido y pizarra
- Hormigón granulado y terrazo

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Refuerza color y textura
- Forma película brillante
- Protege (agua y suciedad quedan en la superficie)
- Facilita cuidado y mantención
- Producto reaplicable

APLICACION

La superficie debe estar absorbente, limpia y seca.

- 1.- Iniciar en una zona de prueba.
- 2.- Aplicar de manera uniforme
 - *Evitar estrías y acumulación del producto (charcos)
 - *No transitar durante el período de secado.

NOTA: Aplicar solo en pavimentos completamente secos. (Tiempo de espera medio en superficies nuevas: hasta 8 semanas; en otros casos, varios días). No aplicar a pleno sol ni a temperaturas por debajo de los 5°C o más de 25°C.

El producto se puede eliminar con Lithofin LÖSEFIX.

TIEMPO DE SECADO

Transitable al cabo de 1 – 2 horas, completamente seco a las 24 horas (a temperatura ambiente).

RENDIMIENTO

10 a 20 m² por litro.

CONTIENE XILENO. INFLAMABLE. NOCIVO POR INHALACIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL. IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS. TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INHALE EL VAPOR, EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE INGESTIÓN ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRE UN ENVASE.

UNA VEZ SECO EL PRODUCTO ES INOCUO.



IMPORTANTE:

- No apropiado para superficies pulidas o no absorbentes.
- En superficies muy absorbentes repetir aplicación.
- Evitar salpicaduras sobre objetos de vidrio, pulidos, plásticos, etc.
- Aplicar con rodillo o brocha.

Distribuidores en Chile: